

## Ruban à led souple, sécable à coller.

### Caractéristiques :

- tension de service : 12 VDC,
- longueur totale : 5 m,
- puissance totale : 24 W,
- puissance au mètre : 4,8 W,
- nombre de led par mètre : 60,
- espacement entre les leds : 16,54 mm,
- couleur : blanc (chaud - neutre ou froid),
- angle : 120°,
- bande sécable tous les 50 mm,
- adhésif double face sur toute la longueur,
- alimentation par convertisseur - vendu séparément,
- présenté en rouleau dans un sachet antistatique.

### Conditions d'utilisation :

- polarité +/- à respecter,
- ne nécessite pas de refroidissement particulier,
- alimentation recommandée pour une bobine : référence 180484 - 12 VDC / 30 W,
- Montage maximum de 10 mètres en série avec une alimentation de 60W (soit 2 bobines) ,
- Montage maximum de 10 mètres en série + 10 mètres en parallèle avec une alimentation de 130W (soit 4 bobines).

### Gamme disponible :

Code	Référence	Tension	Puissance	T° Couleur	longueur
180564	FSM 010	12 VDC	24 W	2700 K	5 m
180565	FSM 011	12 VDC	24 W	6000 K	5 m
180566	FSM 012	12 VDC	24 W	3200 K	5 m

